

GT500 SETTING SHEET

DRIVER AKM DATE 2013・11・10

CIRCUIT 谷田部アリーナ

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT


- スキッド Skid Angle
- Front
- Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer 2 mm

ダウンストップ Down Stop mm

シム Spacer 1 mm

車高 Ride Height 3.5 mm

キャンバー Camber Angle 1.5°

トリア角 Toe Angle アウト1°

ショック/shock absorber

オイル/Oil 150

スプリング/Spring

センター Center 無し

アーム Arm スーパーソフト


スタビ/Sway Bar ノーマル

メモ/Notes

新型サスアーム使用

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



ダンパー長 Shock 67 mm

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 3.5 mm

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil 800

スプリング Side Spring シルバー

ロール/Roll

オイル/Oil 800

サイドスプリング ミディアム Side Spring (シルバー)

メモ/Notes

ピッチングはXダンパー使用

OTHER

モーター Motor	ヨコモ21.5T
進角 Timing	3コマ
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	レガシーB4
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	ヨコモ 2800mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	PRO3TURBO
SCセッティング SC Setting	ADVANCE 3
サーボ Servo	SANWA SDX-801
受信機 Receiver	SANWA RX-451
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック Mソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	TC2+
塗り巾	FL FR
時間/Time	5分

REAR	
タイヤ/Tire	スリック ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	TC2+
塗り巾	RL RR
時間/Time	10分