

GT500 SETTING SHEET

DRIVER AKM DATE 2014. 04 . 27

CIRCUIT ミュルサンヌ

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT


- スキッド Skid Angle
- Front
- Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ㊦×2+㊦×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ㊦×1+㊦×2	㊦×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ㊦×2+㊦×1	㊦×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ㊦×2	㊦×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ㊦×1+㊦×1	㊦×1+㊦×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ㊦×2	㊦×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ㊦×1	㊦×2+㊦×1	8°
<input checked="" type="checkbox"/> ㊦×1	㊦×1+㊦×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	㊦×2+㊦×2	11.2°


スペーサー Spacer
F 0 mm
R 0 mm

ダウンストップ Down Stop
mm

シム Spacer 0 mm

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



ダンパー長 Shock 66 mm

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 6.0 mm

キャンバー Camber Angle 1.5 °

トー角 Toe Angle アウト2 °

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil 50000

スプリング/Spring

センター Center 無し

アーム Arm スーパーソフト

スタビ/Sway Bar ミディアム

新型フリクションダンパータイプ
サスアーム使用

車高 Ride Height 6.0 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch
オイル/Oil 200

スプリング Side Spring ソフト (黒)

ロール/Roll

オイル/Oil 400

サイドスプリング Side Spring スーパーソフト

ピッチングはノーマルダンパー使用

OTHER

モーター Motor	ヨコモ30.5T
進角 Timing	4コマ
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	BRZ
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	ヨコモ 2800mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	PRO3TURBO
SCセッティング SC Setting	無し
サーボ Servo	SANWA SDX-801
受信機 Receiver	SANWA RX-451
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	ラジアル Mハード
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	マイティV2
塗り巾	FL FR
時間/Time	0(すぐに拭き取る)

REAR	
タイヤ/Tire	ラジアル ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	マイティV2
塗り巾	RL RR
時間/Time	10分